





Luxe ist die neue automatische Schranke von Tau mit modernem und elegantem Design, die sich perfekt in jeden architektonischen Kontext einfügt: Ideal für die intensive Nutzung rund um die Uhr auf Parkplätzen, Geschäfts- und Industriebereichen, Autobahnen, Wohnanlagen usw. Eine Schranke mit Stromversorgung mit 12 Volt, entwickelt für Schrankebäume bis zu 7 m. Das Design ist auf die übrigen Produkte von Tau abgestimmt, wie die Lichtschrankensäule TOWER, mit der gleichen Lackierung der Antriebe, zur Schaffung eines homogenen und angenehmen ästhetischen Kontextes.

Die Schranke Luxe ist ein Synonym für größere Sicherheit: Dank des am unteren Teil des Schrankenbaums angebrachten Gummiprofils werden die Stoßeffekte stark reduziert. Außerdem gestatten die getrennten Fächer für die Elektronik und die Mechanik einen schnellen und bequemen Zugang zum Steuergerät im oberen Teil des Schaltschrankes.







Steuerplatine K206MA

Auto-adaptative Steuerungselektronik

- Energieeinsparung: automatischer Standby mit Reduzierung der Verbrauchswerte, wenn das System nicht benutzt wird
- Hinderniserfassung und Überwachung der Stromaufnahme des Motors während der Bewegung der Automatisierung
- Automatisierung
 Automatische Diagnose von Anomalien während des Betriebs und Anzeige durch Aufblinken der LEDs in verschiedenen Farben in Abhängigkeit vom Typ der Anomalie
- Integrierter Zweikanalfunkempfänger 433,92 MHz

- Vorbereitung für den Anschluss einer zusätzlichen Speicherkarte (bis zu max. 1024 Handsender)
- Integrierte Batterieladekarte
- Möglichkeit, einige Betriebsparameter über T-WIFI und TauApp anzupassen
- Option Master/Slave für die automatische Synchronisierung der beiden Schranken
- Option Solar-Modul
- Durch die Kombination mit dem Modul 250T-CONNECT kann die Automation mit Ihrem Smartphone aus der Ferne gesteuert werden.









Schrankenbaum mit windschnittigem elliptischen, stabilerem und robusterem Querschnitt, mit integrierten LEDs für die Anzeige (Option) für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen.

LED-Blinkleuchte, integriert in den oberen Teil der Schranke, zum Anzeigen von Bewegungen der Schranke (Option). Das System mit doppelter Feder kann ohne besondere Werkzeuge einfach auf die Länge der Stange eingestellt werden. Je nach Konfigurierung der Anlage lieferbar mit verschiedenen Federkonfigurierungen.

Der Schrankenbaum kann sowohl links als auch rechts schnell montiert werden. Vorbereitung für die Installation der Lichtschranken direkt am Schaltschrank.









Schutzgehäuse zum Schutz des Schrankenbaums gegen Abtrennung beim Öffnen und beim Schließen. Das spezielle Anbrigungsystem des Schrankenbaums (Option) gestattet die Auslösung und die Rotation des Schrankenbaums bei einem Zusammenstoß, so dass er der Bewegung des Fahrzeugs folgen kann.

Die Schranke arbeitet dank der optionalen Batterien auch bei Stromausfällen. Integrierte Batterieladekarte. Das Gelenk für die elliptische Schranke vervollständigt das Zubehörangebot für die Schranken LUXE. Die Verwendung des Gelenks gestattet die Nutzung einer Durchfahrt mit einem Minimum von 3 m bis zu einem Maximum von 5 m.















	Motor	Länge Baum	Baum	LED auf Baum	Batterieladekarte	Funkempfänger	EN 12445-12453	Veredelung
LUXE	18 V	Max 7 m	Ellyptisch	Optional	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Lackiert
LUXE/I	18 V	Max 7 m	Ellyptisch	Optional	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Edelstahl
LUXE-M	18 V	Max 6 m	Rund	-	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Lackiert
LUXE-MI	18 V	Max 6 m	Rund	-	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Edelstahl
LUXE-ME	230 V	Max 6 m	Rund	-	-	Eingebauter einkanaliger		Lackiert
LUXE-M	18 V	Max 5 m	Ellyptisch	Optional	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Lackiert
LUXE-MI	18 V	Max 5 m	Ellyptisch	Optional	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Edelstahl
LUXE-S	18 V	Max 4 m	Ellyptisch	Optional	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Lackiert
LUXE-SI	18 V	Max 4 m	Ellyptisch	Optional	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Edelstahl
LUXE-S	18 V	Max 4 m	Rund	-	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Lackiert
LUXE-SI	18 V	Max 4 m	Rund	-	Serienmäßig	Zweikanal, integriert	•	Edelstahl
LUXE-SR	24 V	Max 3 m	Rund	-	Serienmäßig	Zweikanal, integriert		Lackiert
LUXE-SE	230 V	Max 3 m	Rund	-	-	Eingebauter einkanaliger		Lackiert
PARK	18 V	Automatische Parkplatzsperre für einen Stellplatz						



Die Verwendung des Encoders für die Kontrolle der Hindernisse vereinfacht die Verfahren für die Ausgabe des Konformitätszertifikats der Anlage gemäß EN 12445-12453



Alternative Energie

Alle TAU Gleichstrom-Torantriebe können durch ein Solar Panel mit Strom versorgt werden. Entdecken Sie die Vorteile der Solartechnik auf unserer Webseite: www.tauitalia.com



Via Enrico Fermi, 43 36066 Sandrigo (VI) Italia Tel +39 0444 750190 Fax +39 0444 750376 info@tauitalia.com www.tauitalia.com









